

PRO-DIPX 500/800-2G-N

Diplexer für die Bereiche 0-500 MHz und 800-2300 MHz



BESCHREIBUNG:

- ★ Mehrbereichsweiche (Diplexer) zum Koppeln oder Auftrennen der zwei Bereiche 0-500 MHz und 800-2300 MHz.
- ★ Äusserst breitbandige Bereiche - für diverse Anwendungen einsetzbar.
- ★ Extrem kleine Abmessungen.
- ★ Schnelle Montage mit seitlichen Befestigungslaschen.
- ★ N-Buchsen für alle Anschlüsse.

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH		
FREQUENZ	Low Port	: 0-500 MHz
	High Port	: 800-2300 MHz
MAX. EINGANGS-LEISTUNG	35 Watt je Port	
EINSATZVERLUST	0-500 MHz	: 0.5 dB
	800-2300 MHz	: 0.5 dB
ENTKOPPLUNG	Low zum High Port: 45 dB	
IMPEDANZ	50 an allen Anschlüssen	
MECHANISCH		
TEMPERATURBEREICH	-30° C +70° C	
ANSCHLÜSSE	Low	: N-Buchse
	High	: N-Buchse
	Antenne	: N-Buchse
ABMESSUNGEN (L x B x H)	138 (incl. N-Buchsen) x 152 (incl. Befestigungslaschen) x 35 mm	
GEWICHT	ca. 350 g	